



Bien accueillir des cou-clairs du Berry

Dossier 1 - AMÉNAGER UN ENCLOS FIXE



L'Association pour le Renouveau de la Chèvre Cou-clair du Berry vous propose des conseils techniques afin de vous aider à accueillir du mieux possible vos cou-clairs du Berry. Ces cahiers techniques, diffusés en ligne et lors des AG, à compter de 2026, sont constitués d'une série de dossiers conçus pour vous accompagner pas à pas dans vos travaux d'aménagement mais aussi pour vous aider à prendre soin de vos animaux. Le premier numéro est consacré à l'aménagement d'un enclos fixe.



ÉTAPE 1 : Le choix de la parcelle



Choisissez une parcelle, pas trop humide, où l'eau ne stagne pas en hiver, dotée de quelques arbres ou d'une friche.

Sa superficie doit être adaptée au troupeau. Il faut compter environ 200m² par chèvre. Mais attention, cet espace d'évolution est insuffisant pour nourrir les bêtes à l'année ; il sera nécessaire d'apporter un complément de foin.

Avant de clôturer, vérifiez bien les limites de la parcelle avec vos voisins.

ÉTAPE 2 : Le tracé de l'enclos

Le tracé de la clôture devra éviter dans la mesure du possible de longer de trop près des arbres ou des arbustes. Idéalement, il faudrait faire passer la clôture à un minimum de 2 mètres de distance de tout arbre fruitier ou autre afin d'éviter la tentation des chèvres de se servir du grillage comme appui pour attraper les branches.

Veillez aussi à ne laisser aucune plante toxique à la portée des chèvres. (If, laurier rose, buis, callune, etc.)



ÉTAPE 3 : La pose des piquets



La clôture sera composée de piquets en bois robinier faux-acacia (plus durable) ou châtaignier de 2m de long et 10cm de diamètre minimum. Les piquets ronds non écorcés sont plus durables que les piquets fendus. Ceux-ci seront plantés tous les 2.50m à 50cm de profondeur. Si vous ne disposez pas de tracteur et d'enfonce-pieux pneumatique, prévoyez un avant-trou avec tarière ou barre à mine et enfoncez le piquet à la cloche.

Il est impératif d'installer des jambes de force : elles doivent être positionnées aux angles et tous les 50 mètres pour une bonne solidité de l'ensemble. Il existe plusieurs techniques pour créer des jambes de force.

ÉTAPE 5 : La pose du grillage



Optez pour un grillage non soudé de type grillage à mouton de 1,50m de haut, en acier galvanisé noué avec mailles progressives : il sera fixé aux fils de tension avec des agraffes tous les 50cm. L'idéal est de s'équiper d'un pistolet à agraffes car cela rend le travail beaucoup plus rapide.



Vous avez une expérience ou des conseils pratiques à partager? Vous voulez écrire un article?

N'hésitez pas à nous contacter.



chevrecoyclaireurgcentre.fr

ÉTAPE 4 : La pose des fils de tension



Si le grillage est tendu à l'aide d'un tracteur, il n'est pas forcément nécessaire de fixer des fils de tension sur les piquets.

Mais dans le cas contraire, il faut fixer trois ou quatre niveaux de fils d'acier galvanisé en prévoyant un fil bas à environ 10 cm du sol qui soit assez épais (2.0mm). Les autres fils peuvent être plus fins (1.6mm) et il faudra les espacer d'environ 40cm.

Fixez les fils sur les piquets à l'aide de «cavaliers» (également appelés «crampillons»). Pensez à bien laisser le fil libre pour pouvoir le retendre à loisir.

Sur chaque fil, prévoyez de poser des tendeurs tous les 25 à 50 mètres de distance.

ÉTAPE 6 : La création d'accès(s)



Optez pour un grillage non soudé de type grillage à mouton de 1,50m de haut, en acier galvanisé noué avec mailles progressives : il sera fixé aux fils de tension avec des agraffes tous les 50cm. L'idéal est de s'équiper d'un pistolet à agraffes car cela rend le travail beaucoup plus rapide.

N'oubliez que c'est la faim qui fait sortir le loup du bois !

C'est la faim qui fait sortir la chèvre de son enclos !

Gilles Ménager, trésorier de l'ARCCB.